

## Зонт круглый

Автор: Вент Корпорация

02.05.2012 18:15 - Обновлено 02.05.2012 18:18

---



Зонт предназначен для защиты наружной части воздуховодов круглого сечения от попадания наружных осадков.

Нижняя часть воздуховодов оснащена ниппельным соединением. Отверстия для выхода воздуха могут быть закрыты сеткой.

Диаметр  $d$ , мм

**Диаметр  $D$ , мм**

**Высота  $H$ , мм**

100

180

140

125

## Зонт круглый

Автор: Вент Корпорация

02.05.2012 18:15 - Обновлено 02.05.2012 18:18

---

180

140

140

230

160

160

290

180

200

290

180

## Зонт круглый

Автор: Вент Корпорация

02.05.2012 18:15 - Обновлено 02.05.2012 18:18

---

250

500

250

280

500

250

315

500

250

355

600

## Зонт круглый

Автор: Вент Корпорация

02.05.2012 18:15 - Обновлено 02.05.2012 18:18

---

320

400

700

320

450

800

400

500

900

400

560

## Зонт круглый

Автор: Вент Корпорация

02.05.2012 18:15 - Обновлено 02.05.2012 18:18

---

1000

500

630

1100

500

710

1250

700

800

1400

700

## Зонт круглый

Автор: Вент Корпорация

02.05.2012 18:15 - Обновлено 02.05.2012 18:18

---

900

1600

850

1000

1800

850

1120

1850

900

1250

2000

## **Зонт круглый**

Автор: Вент Корпорация

02.05.2012 18:15 - Обновлено 02.05.2012 18:18

---

1000