

Вентиляторы радиальные высокого давления ВР 132-30

Автор: Вент Корпорация

29.04.2012 14:11 - Обновлено 29.04.2012 14:14

Общие сведения

- Среднего и высокого давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус спиральный поворотный
- Количество лопаток – 14
- Направление вращения – правое и левое
- Используются в стационарных системах вентиляции и кондиционирования
- Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов

☐ Обозначение
вентилятора

☐ Типо-размер
э/двиг.

☐ Установочная
☐ Мощность,
кВт

☐ Частота
вращения РК,
об/мин

☐ Производи-

Тельность,
м3/с

Полное
давление,
Па

Масса*
кг

ВР 132-30-4
(исполнение 1)

63A4

80B2

0,25

2,2

1380

2830

0,12-0,33

0,20-0,70

635-450

2680-1900

45

60

ВР 132-30-5

(исполнение 1)

80A4

1 12M2

1,1

7,5

1400

2885

0,23-0,66

0,47-1,36

1 020-725

4345-3080

90

130

ВР 132-30-6,3

(исполнение 1)



90L4



100S4



160M2

180S2

2,2

3,0

18,5

22

1420

1430

2930

2930

0,5-1,1

0,5-1,4

1,0-2,0

1,0-2,8

1670-1460

1695-1200

7120-6500

7120-5040

155

160

275

295

ВР 132-30-

(исполнен

подбор

3-30

15000-30000

0,5-2,8

13000-7450

480

ВР 132-30
(исполнен

132S4

132M4

250S2

7,5

11

75

1 450

1 450

2955

1,0-2,3

1,0-2,8

2,0-5,7

2810-240

2810-199

11670-85

265

280

660

ВР 132-30

(исполн

подбор

7,5-45

15000-23


1,0-4,5

3000-70

690



ВР 132-



Дисполн

180S4

180M4

22

30

1 460

1 460

1,9-4,0

1,9-5,6

4450-42

4450-3

495

515

ВР 132

(испол

подбор

22-55

15000-1

1,9-6,8

47000-6



940

ВР 132

(испол

2000M6

2000L6

250S4

250M4

22

30



75



90

975

980

1480

1480

2,5-5,9

2,5-7,2

3,8-8,5

3,8-10

31000-

3130-

7150.-

7150.-

770

810

990

1035

ВР 132

(испо

подбо

22-55

10000-

2,5-9,5

31000-

1440

Вентиляторы радиальные высокого давления ВР 132-30

Автор: Вент Корпорация

29.04.2012 14:11 - Обновлено 29.04.2012 14:14
